HELIA e-Mov

Sencillez y versatilidad con un plus de movilidad

Características

- Cama eléctrica articulada en cuatro planos y sistema de elevación por tijera de accionamiento eléctrico.
- Amplio rango de elevación desde los 23 cm, siendo adecuada para usuarios con patologías como el Alzheimer para prevención de daños por caídas; hasta los 81 cm, idónea para facilitar el trabajo del personal asistencial.
- Lecho con doble regresión para prevención de úlceras por presión (14 cm), acción que previene la formación de UPP´s en usuarios encamados.
- Lecho fabricado en ABS con tratamiento sanitario. Fácilmente extraíble sin herramientas para facilitar su higienización.
- El tramo inferior de las piernas se puede ajustar de manera independiente gracias a un sistema por rastomat. Esta función facilita la circulación de retorno, resultando una posición especialmente útil en pacientes de larga estancia o con problemas vasculares.
- Cuatro ruedas dobles plásticas de 100 mm, con frenado simultáneo. Accesible para sistemas de transferencia, con hueco libre real de 14 cm.
- Diseñada para poder utilizarse tanto con cabecero/piecero como sin ellos. Somier redondeado en la parte de los pies para evitar daños al transitar alrededor de la cama.
- Arquillos para sujeción de colchón.
- Soportes para potencia y portasueros en el cabecero de la cama. Recubiertos en poliamida para evitar ruidos y oxidaciones.
- Actuadores lineales con protección IP66, que garantizan una mayor protección frente a la entrada de líquidos que pueden dañar el motor en comparación con un motor estándar.
- La cama Helia e-Mov está preparada según la normativa IEC 60601-2-52 en cualquiera de sus configuraciones.

Información Técnica

Longitud total sin cabecero y piecero **(versiones 190 / 200 cm).**	**194 / 204** cm ± 1 cm.
Anchura total sin barandillas **(versiones 90 / 100 cm).**	**91 / 101** cm ± 1 cm.
Altura en posición baja.	**23** cm ± 1 cm.
Altura en posición alta.	**81** cm ± 1 cm.
Peso máximo del paciente.	**140** kg.
Carga máxima de seguridad (SWL).	**180** kg.
Dimensiones del colchón.	**90 x 190** cm. **90 x 200** cm. **100 x 190** cm. **100 x 200** cm.



Helia e-Mov

- Lecho de ABS.
- Cierre curvo sin piecero.
- Mando retroiluminado con bloqueos.
- Ruedas dobles Ø 100 mm; con freno simultáneo.
- Posicionamiento de pies por rastomat.
- Soporte para accesorios.

Pintura Antimicrobiana



Doble regresión

La regresión combinada en los tramos de tórax y los muslos libera la presión en las zonas abdominal y sacra respectivamente, acción que previene la formación de UPP´s.

Además, proporciona mayor confort al usuario.

Luz bajo cama

Luz para orientar tanto al usuario encamado durante la salida de la cama por la noche, como para ayudar al personal sanitario.

Esta funcionalidad se puede activar desde el mando de control.

Versatilidad en el diseño

La cama Helia e-Mov está disponible en distintas dimensiones externas y ofrece una amplia variedad de cabeceros y piceros, adaptándose así a las diferentes necesidades de diseño y configuración de los centros asistenciales.

Mando de control

Mando de control con articulación combinada respaldo-piernas y posición CPR de seguridad.

Con bloqueo de funciones.

Retroiluminado para facilitar su uso nocturno.

Helia e-Mov